



Hinweis: Die Abbildung entspricht nicht dem eigentlichen Set-Inhalt, sondern dient lediglich der Illustration.

blaugelb Fensterwartungs-Sets für PVC

Das Komplett-Set für Ihr Aluminiumfenster – inkl. jeweiligem Einstellwerkzeug.

Produkteigenschaften:

Das **blaugelb Fensterwartungs-Set für PVC-Fenster** enthält die passenden Pflege- und Reinigungsprodukte, die dafür Sorgen, dass Sie lange Freude an Ihren Fenstern haben. Das passende Einstellwerkzeug für das Justieren der Beschlagteile ist in den herstellerbezogenen Fensterwartungs-Sets ebenfalls enthalten.

Das Set ist für **folgende Beschläge** verfügbar:

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Fensterwartungs-Set PVC GRETSCH-UNITAS	1 Set	9258000
blaugelb Fensterwartungs-Set PVC MACO	1 Set	9257998
blaugelb Fensterwartungs-Set PVC ROTO	1 Set	9257997
blaugelb Fensterwartungs-Set PVC SIEGENIA	1 Set	9257996
blaugelb Fensterwartungs-Set PVC WINKHAUS	1 Set	9257999
blaugelb Fensterwartungs-Set PVC REFILL (ohne Werkzeug)	1 Set	9306124

- Ein Set für alle Anwendungen
- Praktische Gebindegrößen
- Anwendungsspezifische Produkte für eine längere Lebensdauer Ihrer Fenster
- Inklusive den passenden Einstellwerkzeugen
- Passendes Nachfüllset für die Gebinde verfügbar



Produkteigenschaften:

Der blaugelb Kunststoffreiniger (Dekor) ist ein leistungsfähiges Reinigungsmittel, das speziell für die Entfernung von allgemeinen Haushaltsverschmutzungen sowie Rückständen von Autoabgasen und Ölheizungen auf Kunststoffoberflächen entwickelt wurde.

Dank seiner antistatischen Eigenschaften bleiben die gereinigten Oberflächen nach der Anwendung länger sauber, da sie Schmutz und Staub effektiv abweisen. Dieser Reiniger ist ideal für die gründliche und schonende Säuberung von Kunststoffelementen, wobei die Oberflächen geschützt und gepflegt werden.

Der Reiniger eignet sich dabei aber nicht nur für Fenster, auch Türen, Rollladenpanzer- und schienen sowie Acryldekor aus PVC-Hart (farbig) können problemlos damit gereinigt werden.

Produktvorteile:

- Starke Reinigungskraft, sanft zu Oberflächen
- Für alle PVC-Hart-Oberflächen geeignet, auch lackierte oder beschichtete Elemente

Technische Daten:

Basis:	phosphatfreies Gemisch aus oberflächenaktiven Substanzen
Farbe:	blau
Dichte:	1,0 g/cm ³
Mindestverarbeitungstemperatur:	5°C
Lagerfähigkeit:	24 Monate in ungeöffneter Verpackung bei +5°C bis +25°C
Lieferform:	100 ml Flasche

Anwendung:

Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Nicht auf Oberflächen aus wässrigen Lacken verwenden.

Den blaugelb Kunststoffreiniger auf ein weiches Tuch geben und die verschmutzten Flächen gründlich abreiben. Anschließend mit Wasser abwischen.

Lieferung und Lagerform:

Von Kindern fernhalten. Originalverpackt und trocken lagern, vor Frost- und Hitzeeinwirkung schützen. Bei einer Lagertemperatur zwischen +5°C und +25°C beträgt die Lagerfähigkeit 24 Monate.

Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen Vorschriften.
Abfallcode: 080409 (Produkt), 150102 (Verpackung)

Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.



Produkteigenschaften:

Damit Fenster und Türen dauerhaft den Anforderungen gerecht werden und Kälte, Nässe sowie Lärm fernhalten, brauchen die einzelnen Bestandteile die richtige Pflege. Unser blaugelb Dichtungspflegemittel unterstützt bei der notwendigen Pflege von Fenster- und Türdichtungen und sorgt dafür, dass diese lange zuverlässig bleiben. Durch seine spezielle Formel sorgt das blaugelb Dichtungspflegemittel für geschmeidige und feuchtigkeitsabweisende Dichtungen. Das Ankleben im Sommer und das Anfrieren am Profil im Winter wird so verhindert und Langlebigkeit gewährleistet.

Anwendungsgebiete:

- Das blaugelb Dichtungspflegemittel ist für die Wartung und Pflege von Flügelalz-Dichtungen und anderen Dichtungen an Fenstern und Türen entwickelt worden.
- Es kommt zur Anwendung in der Fenster- und Türenproduktion als Einziehhilfe.

Produktvorteile:

- Hält Dichtungen länger geschmeidig
- Für eine längere Zuverlässigkeit der Fenster
- Kein Nachwischen erforderlich
- Schnelles und Einfaches Auftragen

Technische Daten:

Basis:	Polydimethylsiloxan
Farbe:	weiß
Dichte:	ca. 1,0 g/cm ³
Flammpunkt:	> 101,1°C
Mindestverarbeitungstemperatur:	5°C
Lagerfähigkeit:	24 Monate in ungeöffneter Verpackung bei +5°C bis +25°C
Lieferform:	50 ml Flasche

Anwendung:

Eine halbjährliche Pflege der Fensterdichtungen wird empfohlen. Das blaugelb Dichtungspflegemittel auf ein weiches Tuch geben und die Dichtungen einreiben. Kein Nachwischen erforderlich.

Lieferung und Lagerform:

Von Kindern fernhalten. Originalverpackt und trocken lagern, vor Frost- und Hitze einwirkung schützen. Bei einer Lagertemperatur zwischen +5°C und +25°C beträgt die Lagerfähigkeit 24 Monate.

Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen Vorschriften.
Abfallcode: 080409 (Produkt), 150102 (Verpackung)

Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.



Produkteigenschaften:

Das blaugelb Beschlägespray ist ein Spezial-Wartungs- und Pflegemittel für alle beweglichen Beschlagteile und die Mechanik an Fenstern, Türen, Toren und Garagen. Es wird im Handwerk sowie in Industriebetrieben für die Produktion und Instandhaltung von Fenstern und Türen eingesetzt - überall dort, wo Mechanik- und Beschlagteile verbaut werden und es auf die langfristige einwandfreie Funktion ankommt. Das blaugelb Beschlägespray schützt effektiv vor Schmutz und Korrosion, verlängert die Lebensdauer der Beschlagteile und reduziert die Gefahr von Folgeschäden.

Das blaugelb Beschlägespray ist auch einsetzbar im Sanitärbereich, in Fahrstühlen, im Kfz-Bereich und vielen anderen Gebieten.

Das Besprühen der beweglichen Teile bewirkt Leichtgängigkeit und Verschleißminderung durch hochmoderne Additive. In nur einem Arbeitsgang pflegt, schützt, konserviert und versiegelt das blaugelb Beschlägespray intensiv die Metalloberflächen. Es greift Lacke nicht an und hinterlässt eine dauerfeuchte Schmierung. Der festhaftende wasser- und schmutzabweisende Pflegefilm schützt vor Oxidation und Abnutzung.

Produktvorteile:

- schützt effektiv vor Verschleiß und Schmutz
- löst festsitzende Mechaniken
- greift Lacke und PMMA-Folien nicht an
- wirkt antistatisch
- harz- und säurefrei, schonend für die Metalloberflächen
- silikonfrei
- wirkt dauerhaft korrosionsschützend
- kein Ablaufen von den mechanischen Teilen
- dauerhafte Wirkung durch starke Anhaftung
- salzwasserbeständig

Technische Daten:

Materialbasis:	Zubereitung aus Syntheseölen und Additiven in umweltneutralem Treibgas
Pflegekomponenten:	spezielle Mo ₂ - Additive
Dichte bei +20°C:	Ca. 0,605 g/cm ³
Farbe:	bräunlich
Verarbeitungstemperatur:	optimal von +5°C bis +25°C
Lieferform:	100 ml Spraydose

Anwendung:

Die Dose vor Gebrauch schütteln. Die beweglichen Beschlagteile werden kurz direkt besprüht. Für die ausreichende Benetzung der beweglichen Teile genügt es, den Sprühkopf 1- bis 3 mal zu betätigen. Aus kurzer Distanz punktuell aufsprühen und einwirken lassen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen. Für die Wartung ist eine halbjährliche Anwendung zweckmäßig.

Frische, überschüssige Sprayflüssigkeit lässt sich mit Universalverdünnung oder Waschbenzin wieder entfernen, wenn dies die Oberflächenverträglichkeit zulässt. Gegebenenfalls geeignete Vorversuche durchführen.

Lieferung und Lagerform:

Von Kindern fernhalten. Originalverpackt und trocken lagern, vor Frost- und Hitzeeinwirkung schützen. Bei einer Lagertemperatur zwischen +5°C und +30°C beträgt die Lagerfähigkeit 24 Monate.

Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen Vorschriften. Abfallschlüsselnummern:

160504 Druckgaspackung

150104 Verpackungen aus Metall (restentleerte Dosen)

Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

blaugelb Schließzylinder-Spray

Ihr Helfer aus dem blaugelb Fensterwartungs-Set für Profizylinder an Fenster und Türen.



Produkteigenschaften:

Das blaugelb Schließzylinder-Spray ist das universelle Pflegemittel für Schlösser und Schließzylinder mit spezieller, nichtfettender Rezeptur. Es schützt vor Wasser, Vereisung, Korrosion und Verschleiß. Auch für andere bewegliche mechanische Teile ist das blaugelb Schließzylinder-Spray geeignet.

Es wird im Handwerk sowie in Industriebetrieben für die Produktion und Instandhaltung von Schlössern und Schließzylindern an Türen sowie Fenstern (z. B. bei abschließbaren Fenstergriffen) eingesetzt – wenn es auf die lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion ankommt. Das blaugelb Schließzylinder-Spray schützt effektiv vor Schmutz und Korrosion und reduziert so die Gefahr von Folgeschäden.

Das Besprühen der beweglichen Teile bewirkt Leichtgängigkeit und Verschleißminderung durch hochmoderne Additive. Quietschen und Knarren werden reduziert. Angerostete Schraubverbindungen, Bolzen, Ventile, Klappen oder auch Felgenmuttern lassen sich leichter lösen.

In der handlichen 50 ml Spraydose ist das blaugelb Schließzylinder-Spray der ideale Begleiter im Produktions- und Montagebereich. Mit der Verlängerung der Sprühdüse wird eine punktgenaue Anwendung ganz einfach. Im Winter sorgt das blaugelb Schließzylinder-Spray für vereisungsfreie Schlösser von Außentüren und PKW-Türen.

Produktvorteile:

- schützt effektiv vor Verschleiß und Schmutz
- nicht staubbindend
- silikonfrei
- schnelles Unterkriechen
- wirkt dauerhaft korrosionsschützend
- verflüchtigende Wirkung, kann auch als Kontaktspray im Elektronik- und Elektrobereich angewendet werden
- frei von PCB, CKW, FCKW, Chlor, Blei und anderen Schadstoffen

Technische Daten:

Materialbasis:	Zubereitung aus Syntheseölen und Additiven in umweltneutralem Treibgas
Pflegekomponenten:	spezielle Additive
Dichte bei +20°C:	Ca. 0,605 g/cm ³
Farbe:	transparent
Verarbeitungstemperatur:	optimal von +5°C bis +25°C
Lieferform:	50 ml Spraydose

Anwendung:

Die Dose vor Gebrauch schütteln. Mit der verlängerten Spezialdüse punktgenau aufsprühen und ggf. überschüssiges Spray mit einem trockenen, saugenden Tuch oder Zellstoff aufnehmen. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt und trocken lagern, vor Frost- und Hitzeeinwirkung schützen. Bei einer Lagertemperatur zwischen +5°C und +30°C beträgt die Lagerfähigkeit 24 Monate.

Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen Vorschriften. Abfallschlüsselnummern:

160504 Druckgaspackung

150104 Verpackungen aus Metall (restentleerte Dosen)

Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.